

# CAIXAS COMPACTAS



HÓRUS  
ESTORES  
Soluções Integradas



O **estore compacto** é a solução ideal para aplicações em estruturas já existentes: marquises, janelas com portadas a ser substituídas, e remodelações, em geral.

Pode ser colocado, na maioria dos casos, sem recurso a grandes obras de construção civil de forma rápida e prática.

O comando manual (fita, mola ou sistema de manivela) ou motorizado (com inversor, comando à distância ou relógio programável) constituem apenas algumas das opções disponíveis.

A diversidade de tipos de caixas (PVC, alumínio ou com isolamentos especiais), associada a diferentes lâminas (alumínio térmico, extrudido e PVC) em inúmeras cores permite adaptar o produto às necessidades de cada cliente.

ARTIGO	DIMENSÕES DISPONÍVEIS	ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	OPÇÕES	CERTIFICAÇÕES	
				COEFICIENTE ISOLAMENTO ACÚSTICO AÉREO NORMA UNE EN ISO 140-3:1995	TRANSMISSÃO TÉRMICA "U" DA CAIXA ESTOFE NORMA UNE EN 12412-4:2005
<b>ALUMÍNIO EXTRUDIDO</b>					
CAIXA COMPACTA <b>TWINBOX</b>	420x420	Carta de cores RAL Lacado madeira	Motor no eixo do vão ou motor tubular		
<b>PVC</b>					
CAIXA COMPACTA <b>REGI</b>	200	Branco Mais cores s/ consulta	Possibilidade de ser folheada a alumínio ou Renolit	RA=32,6 ±1,0dBA Rw(C;Ctr=33(-1;-5) dB	U=1,31W/m2K
CAIXA COMPACTA <b>ARTBOX</b>	155/185	Branco Verde 7011 Castanho Creme		RA=29,3 ±1,2dBA Rw(C;Ctr=30(-2;-5) dB	U=1,8W/m2K
CAIXA COMPACTA <b>PVC</b>	155/185	Branco Verde 7011 Castanho Creme Bordeaux Prata	Substituição de uma ou mais tampas por outras de alumínio, conferindo maior robustez à caixa	RA=24,9 ±1, 3dBA Rw(C;Ctr=25(-1;-5) dB	U=2,2W/m2K
	200	Branco	Possibilidade de ser folheada a alumínio ou Renolit		

ARTIGO	DIMENSÕES DISPONÍVEIS	ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	OPÇÕES	CERTIFICAÇÕES	
				COEFICIENTE ISOLAMENTO ACÚSTICO AÉREO NORMA UNE EN ISO 140-3:1995	TRANSMISSÃO TÉRMICA "U" DA CAIXA ESTOPE NORMA UNE EN 12412-4:2005
<b>ALUMÍNIO</b>					
CAIXA COMPACTA <b>SUBLIBOX</b>	155/185/245	Carta de cores RAL Lacado madeira	Tampa reta	RA=32 dBA Rw(C;Ctr=32(-1;-2) dB	U=4,60W/m2K
	210	Carta de cores RAL Lacado madeira	Tampa arredondada tampa duplo ângulo		
CAIXA COMPACTA <b>LUXEBOX</b>	155/185/215/245	Carta de cores RAL Lacado madeira		RA=26 dBA Rw(C;Ctr=26(-1;-3) dB	U=4,40 W/m2K
CAIXA COMPACTA <b>45°</b>	137/165/180/ 205/250/300/400	Carta de cores RAL Lacado madeira			
CAIXA COMPACTA <b>90°</b>	137/165/180/ 205/250/300/400	Carta de cores RAL Lacado madeira			

Medidas em milímetros